

PSA-08

BESCHREIBUNG

Professionelle 8" Aktiv-Lautsprecherbox für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen.

FUNKTIONEN

- Professionelle Aktiv-Lautsprecherbox für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen
- Robustes Polypropylen-Gehäuse
- Eingebauter Verstärker: 120Wrms (240W Musik)
- Optimal für sowohl Festinstallationen als auch portable Nutzung (Verleih, DJ ...)
- Mit Hochleistungs-Subwoofer 8" (20cm) u. 1" Hochtontreiber ausgestattet
- Symmetrische MIC Eingang mit Pegelregler (Klinke)
- Symmetrische LINE-Eingang (XLR) mit Pegelregler (+ Unsymmetrische RCA/cinch)
- Symmetrischer LINE-Ausgang (XLR)
- Höhen-, Bass-Regler
- Blaue „Betriebs“-LED auf der Vorderseite
- Integrierte M8-Montagepunkte
- Integrierter 35 mm Stativadapter
- Stabile GummifüÙe



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Allgemein : Abmessung (cm) | 40.2 x 29.4 x 22 cm |
| Allgemein : Gewicht (kg) | 7.9 |
| Allgemein : Netz/Batterie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Allgemein : Energie-label | Nein |
| Allgemein : Farbe | schwarz |
| Allgemein : Fixierung | 35mm stand adaptor, M8 |
| Allgemein : IP rating | indoor |
| Ton : Frequenzbereich | 70 Hz - 20000 Hz |
| Ton : functionen | equalizer |
| Anschluß : eingang | 3 pin XLR, rca, jack, IEC |
| Anschluß : ausgang | 3 pin XLR |
| Brand | JB SYSTEMS |
| EANCode | 5420025606288 |
| SKU | B00628 |

| | <u>PSA-08</u> | <u>PSA-10</u> |
|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Amplifier power: | 120Wrms / 240Wmusic | |
| Amplifier Tweeter: | | 30Wrms |
| Amplifier Woofer: | | 130Wrms |
| Woofer: | 8" woofer (20cm) | 10" |
| Tweeter: | 1" voice coil | 1.35" |
| Nominal dispersion: | 90° x 60° (HxV) | 90° x 60° (HxV) |
| Frequency response: | 70 - 20.000Hz | 60 - 20.000Hz |
| THD (1kHz / 1W): | | 0,10% |
| Input Sensitivity line: | | 1V |
| Input Sensitivity micro: | | 15mV |
| Input impedance: | | 20 kohm |
| Signal/noise rate: | > 85dB | >85dB |
| EQ low: | | +/-12dB @ 100Hz |
| EQ high: | | +/-12dB @ 10kHz |
| Cooling: | natural air cooling | natural air cooling |
| Micro input: | 1.5mV @ 20kΩ | Bal/unbal XLR/Jack |
| Line input: | 1V @ 20kΩ | Bal/unbal XLR 3pin |
| Line outputs: | | Bal/unbal XLR 3pin |
| Fuse (5x20mm): | 250V 3,15A slow blow | F3.15A / 250V |
| Dimension (HxWxD): | 402 x 294 x 220 mm | 500 x 355 x 270 mm |
| Weight (kg): | 8 | 11,6 |

| | <u>PSA-12</u> | <u>PSA-15</u> |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Amplifier power: | | |
| Amplifier Tweeter: | 35Wrms | 55Wrms |
| Amplifier Woofer: | 165Wrms | 245Wrms |
| Woofer: | 12" | 15" |
| Tweeter: | 1.35" | 1.75" |
| Nominal dispersion: | 90° x 60° (HxV) | 90° x 60° (HxV) |
| Frequency response: | 45 - 20.000Hz | 40 - 20.000Hz |
| THD (1kHz / 1W): | 0,10% | 0,10% |
| Input Sensitivity line: | 1V | 1V |
| Input Sensitivity micro: | 15mV | 15mV |
| Input impedance: | 20 kohm | 20 kohm |
| Signal/noise rate: | >85dB | >85dB |
| EQ low: | +/-12dB @ 100Hz | +/-12dB @ 100Hz |
| EQ high: | +/-12dB @ 10kHz | +/-12dB @ 10kHz |
| Cooling: | natural air cooling | natural air cooling |
| Micro input: | Bal/unbal XLR/Jack | Bal/unbal XLR/Jack |
| Line input: | Bal/unbal XLR 3pin | Bal/unbal XLR 3pin |
| Line outputs: | Bal/unbal XLR 3pin | Bal/unbal XLR 3pin |
| Fuse (5x20mm): | F4A / 250V | F5A / 250V |
| Dimension (HxWxD): | 588 x 431 x 310 mm | 680 x 470 x 400 mm |
| Weight (kg): | 17 | 23,3 |



YOUR DEALER

